

# Doppelte Icopal–Sicherheitsnaht

mit eingebautem Flammschutz



## Icopal GmbH

Postfach 13 51

59356 Werne

Telefon 02389 7970-0

Telefax 02389 7970-20

info.de@icopal.com

www.icopal.de



Die Elastomerbitumenbahnen SICO-TOP, SICOTEC® und SICOTHERM sind mit der doppelten Icopal-Sicherheitsnaht, bestehend aus zwei jeweils 2 cm breiten Kaltselbstklebestreifen ober- und unterseitig, ausgestattet.

Nach Abziehen der Trennfolien verschließt sich sofort die Längsnaht. Dadurch wird verhindert, dass die Flamme des Brenners an die Holzschalung gelangt.



## 3 für Holz

SICO-TOP SICOTEC SICOTHERM



[www.icopal.de](http://www.icopal.de)

Icopal-Produktlösungen speziell für  
Holzschalung und Holzwerkstoffe

## SICO-TOP

Trenn- und Oberlagsbahn für die einlagige Abdichtung ab 2 % Neigung



### Produktbeschreibung SICO-TOP:

- Nagelausreißfeste Trenn- und Oberlagsbahn aus Elastomerbitumen mit eingebautem Flammschutz
- Braune Bestreuung als Oberflächenschutz

### Icopal-Systemvorteil:

- Mit vorbeugendem FireSmart®-Brandschutzkonzept und erweiterter Dichtigkeitsgarantie bis zu 10 Jahren
- Mit doppelter Icopal-Sicherheitsnaht als Flammschutz
- Mit Nagellinien leicht und fachgerecht zu verlegen
- Mit 10 cm bestreuungsfreiem Querstoß
- Hochreißfeste und dehnfähige Trägereinlage

Alle geprüften FireSmart®-Systemdachaufbauten im Internet unter [www.firesmart.de](http://www.firesmart.de)

## SICOTEC®

Trenn- und erste Abdichtungslage in einer Bahn



### Produktbeschreibung SICOTEC®:

- Nagelausreißfeste Elastomerbitumenbahn als Trenn- und 1. Abdichtungslage für die mechanische Fixierung auf allen Holzwerkstoffen
- Die Trennschicht auf der Unterseite der Bahn vermeidet eine Verklebung der SICOTEC® zur Holzschalung
- Ohne zusätzliche Trennlage universell einsetzbar für alle Dachneigungen im Steil und Flachdach-Bereich
- Windsogsicher durch hochreißfeste Glasmischgewebe-Trägereinlage bei fachgerechter Nagelung oder mechanischer Befestigung

### Icopal-Systemvorteil:

- Mit doppelter Icopal-Sicherheitsnaht als Flammschutz
- Mit Nagellinien leicht und fachgerecht zu verlegen

## SICOTHERM

Reißfeste Trenn- und Dampfsperrbahn mit oberseitigem Power-THERM-Profil



### Produktbeschreibung SICOTHERM:

- Nagelausreißfeste Trenn- und Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen mit unterseitiger Trennfolie. Diese verhindert eine Verklebung mit dem Untergrund - entsprechend der Forderung der Flachdachrichtlinien
- Die oberseitigen, wärmeaktivierbaren Power-THERM-Streifen mit SYNTAN®-Beschichtung sind besonders geeignet, um EPS-Hartschaum-Dämmstoffe fest und gleichmäßig mit der Unterkonstruktion zu verbinden

### Icopal-Systemvorteil:

- Mit doppelter Icopal-Sicherheitsnaht als Flammschutz
- Mit Nagellinien, die eine fluchtgerechte und mechanische Befestigung erleichtern