

**ELASTO-PRIMER** hochwertiger  
Elastomerbitumen-Voranstrich



## **ELASTO-PRIMER**

lösungsmittelfreier Elastomerbitumen-  
Voranstrich mit hervorragender Klebkraft





## ELASTO-PRIMER

für nahezu alle Untergründe

**ELASTO-PRIMER** wird bei Neubau und Sanierung im Bereich Dach- und Bauwerksabdichtung gemäß den Fachregeln eingesetzt.

ELASTO-PRIMER ist ein Grundierhaftgrund für nahezu alle Untergründe und Anschlussbereiche, z. B.

ELASTO-PRIMER ist ein besonders hochwertiger Elastomerbitumen-Voranstrich mit herausragenden Vorteilen:

- Verbessert die Klebehaftung
- Kraftschlüssig verbindend
- Lösungsmittelfrei
- Umweltverträglich
- Geruchsarm
- Auch für feuchte Untergründe
- Gut zu verarbeiten
- Schnell trocknend
- Sparsam im Verbrauch

### Verarbeitung:

ELASTO-PRIMER wird gut deckend mit Lammfellrolle, Bürste, Pinsel oder durch Aufspritzen auf den vorbereiteten, öl- und fettfreien Untergrund aufgebracht.

### Lagerungshinweis:

Frostfrei, kühl, trocken und feuersicher lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist zu beachten.



- Beton, Gasbeton, Putz,
- Mauerwerk mit Fugenglattstrich
- Metall
- Bitumenverträgliche hochpolymere Dachbahnen
- Zum Aufbringen von schweißbaren und von kaltselbstklebenden Dachbahnen sowie Dämmung mit Kaltklebern



### Verbrauch:

0,1 - 0,30 l/m<sup>2</sup>  
(je nach Beschaffenheit des Untergrundes)

### Verarbeitungstemperatur:

> +5 °C, Trocknungszeit: ca. 2 Std.  
(je nach Untergrund und Temperatur)

### Sicherheitshinweis:

Nicht entzündlich

### Gebindegrößen:

10 Liter Eimer  
30 Liter Eimer



### Icopal GmbH

Capeller Straße 150  
59368 Werne  
Telefon: +49 2389 7970-0  
Telefax: +49 2389 7970-6120  
info.de@icopal.com  
www.icopal.de



7232/05.2017

weitere Hinweise siehe Produktdatenblatt

**Icopal.** Top of the roof.