

**PROFI-DICHT-Markierung** zweikomponentiges pigmentiertes Beschichtungsharz auf PMMA-Basis



## **PROFI-DICHT-Markierung**

zum Herstellen von Abgrenzungen z. B. von  
Wartungswegen auf dem Dach



## PROFI-DICHT-Markierung für höchste Sicherheit und bestmögliche Orientierung

**PROFI-DICHT-Markierung** ist ein zweikomponentiges pigmentiertes Beschichtungsharz auf PMMA-Basis und eine Produkt-Komponente des Flüssigkunststoff-Systems PROFİ-DICHT.

Orientierung und Sicherheit haben auf dem Flachdach oberste Priorität. Mit PROFİ-DICHT-Markierung werden Gehwege und Gefahrenzonen, z. B. an der Dachkante und um Lichtkuppeln deutlich gekennzeichnet. Die Farbtöne rot und gelb bieten beste Voraussetzungen für ein übersichtliches und zuverlässiges Leitsystem.

Flachdächer müssen für Wartungs-, Sanierungs- und Reinigungsarbeiten begangen werden. Dafür gilt es, die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) zu beachten.

Zwei Meter – das ist der vorgeschriebene Mindestabstand zur Absturzkante bei Arbeiten in der Höhe. Mit dem bloßen Auge ist diese Entfernung nicht gut abzuschätzen und schnell verliert man bei der Arbeit die Umgebung aus dem Auge. Ein Fehltritt reicht aus und ein tödlicher Sturz in die Tiefe kann folgen. Aber nicht nur der Beschäftigte hat sich um seine Sicherheit zu kümmern, sondern auch Unternehmer, Auftraggeber etc. stehen in der Fürsorgepflicht, entsprechende Maßnahmen zur Sicherheit zu errichten.

**Mit PROFİ-DICHT-Markierung lassen sich solche Abgrenzungen und Markierungen von Gefahrenzonen optisch schnell – sicher – einfach und wirtschaftlich herstellen.**

PROFI-DICHT-Markierung zeichnet sich zudem durch eine hohe mechanische Belastbarkeit, lange Nutzungsdauer und Schmutzunempfindlichkeit aus.



**PROFI-DICHT-Markierung ist eine Produkt-Komponente des Flüssigkunststoff-Systems PROFİ-DICHT und bietet somit Sicherheit im System.**

### Mit Vorteilen, die überzeugen:

- PROFİ-DICHT ist innerhalb von 30 Minuten regenfest, nach 1 Std. begehbar und nach 12 Std. voll ausgehärtet
- PROFİ-DICHT ist auch bei Temperaturen bis - 5 °C verarbeitbar
- Materialverbrauch: ca. 3 bis 4 kg/m<sup>2</sup>, je nach Untergrund
- PROFİ-DICHT ist auch an senkrechten Flächen zu verarbeiten
- PROFİ-DICHT ist im Icopal-Systemaufbau beständig gegen Flugfeuer und strahlende Wärme
- PROFİ-DICHT ist wurzelfest
- PROFİ-DICHT ist geeignet für nahezu alle Untergründe



### Icopal GmbH

Capeller Straße 150  
59368 Werne  
Telefon: +49 2389 7970-0  
Telefax: +49 2389 7970-6120  
info.de@icopal.com  
www.icopal.de



7008/01.2016

weitere Hinweise siehe Produktdatenblatt

**Icopal.** Top of the roof.