

Nr.

**7191515.1**

1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	<b>GRÜNPLAST TOP QS</b>
2	Typen-,Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:	Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts gültig ab 12.12.2018
3	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung
4	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	GRÜNPLAST TOP QS ICOPAL GmbH Capeller Strasse 150 59368 Werne Germany
5	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	nicht relevant
6	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:	System 2+
7	<p><b>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</b></p> <p>Die für die werkseigenen Produktionskontrolle notifizierte Stelle mit Bodycompany No. 0432 hat einer Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle, der laufenden Überwachung, Beurteilung und Auswertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und ein Zertifikat der Konformität der Produktionskontrolle herausgegeben ( )</p> <p>( )</p> <p>( )</p>	
8	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:	nicht relevant

## 9 Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Characteristic	Harmonisierte technische Spezifikation
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B roof (t1)	EN13707:2004/ A2:2009
Brandverhalten	Klasse E	
Wasserdichtheit	bestanden	
Widerstand gegen Durchwurzelung	bestanden	
Festigkeit der Fügenaht		
Zugfestigkeit (längs)	1550 ± 155 N/50 mm	
Zugfestigkeit (quer)	1550 ± 155 N/50 mm	
Zugdehnung (längs)	≥ 4 %	
Zugdehnung (quer)	≥ 4 %	
Festigkeit der Fügenaht		
Scherfestigkeit der Fügenähte	1400 ± 250 N/50 mm	
Kaltbiegeverhalten	≤ -28 °C	
Dauerhaftigkeit: Kaltbiegeverhalten nach thermischer Alterung	NPD	
Dauerhaftigkeit: Wärmestandfestigkeit nach thermischer Alterung	NPD	
Gefahrstoffe	Bemerkung 1&2	

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt nicht erfüllt: nicht relevant

10

**Die Leistungen des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach der Nummer 9. Verantwortlich für die Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.**

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:**

Werne

12.12.2018 16:00  
dd/mm/yyyy

  
i. A. Jörg Rohmann