

# Produkt-Datenblatt

## ICOFLOR®-Drainmatte

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Dreischichtige Schutz- und Drainmatte aus extrudierten Monofilamenten PP und beidseitigem Geovlies zum Ausgleich von stehendem Wasser auf der Dachfläche.</p> <p>PP-Wirragelege ca. 450 g/m<sup>2</sup></p> <p>Beidseitige Vlieskaschierung 2 x ca. 100 g/m<sup>2</sup></p>
<b>Abmessungen</b>	<p>Rollenlänge: 20,00 m</p> <p>Rollenbreite: 1,00 m</p> <p>Nennstärke: 20 mm</p>
<b>Anwendungsgebiet</b>	<p>ICOFLOR®-Drainmatte wird bei Dachneigung &lt; 2 % bzw. bei Pfützenbildung als Flächendrainage unter der ICOFLOR®-Platte eingesetzt um Staunässe zu vermeiden.</p>
<b>Ausschreibungstext und Verlegevorschrift</b>	<p>m<sup>2</sup> ICOFLOR®-Drainmatte von Icopal, bestehend aus PP-Wirragelege ca. 450 g/m<sup>2</sup> mit beidseitiger Vlieskaschierung, 2 x ca. 100 g/m<sup>2</sup>, h = 20 mm, mit 10 cm Vliesüberdeckung unter der ICOFLOR®-Platte verlegen.</p> <p>Bei stehendem Wasser auf der Dachfläche über 2 cm Höhe, muss der Bereich mit geeigneten Materialien zusätzlich ausgeglichen werden.</p> <p>Die Icopal-Drainmatte ist nicht UV-beständig und soll zeitnah mit dem ICOFLOR®-Gründachsystem abgedeckt werden.</p>

Technische Änderungen vorbehalten.